

TECHNICKÝ LIST : ACMOSOL 133- 78- 2

Oblast použití :

Čistič pro zpracování plastických hmot.

Vlastnosti :

Směs aktivních látek.

Fyzikálně- chemická charakteristika :

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--|
| Forma | : | kapalná | |
| Barva | : | tmavě hnědá | |
| Zápach | : | charakteristický | |
| Hustota při 20°C | : | 1,12 g/ ml | DIN Norm 51757 |
| pH-hodnota (100 g/l) | : | 6,00 | |
| Bod vzplanutí | : | > 101 °C | EN 22719 |
| Viskozita při 20°C | : | < 59 sec | Vypouštěcí nádoba 4mm DIN EN ISO 2431 |

Skladování :

Doporučená teplota skladování : mezi +10°C a +30°C

Skladovací stabilita : cca. 6 měsíců (v originálních neporušených obalech)

Zpracování :

Neskladovat na otevřeném prostranství.

Produkt chránit před zimou, horkem a přímým slunečním zářením.

Studené zboží před použitím zahřát na pokojovou teplotu.

Všechny údaje tohoto datového listu odpovídají receptuře, příp. byly zjištěny na základě zavedených měrných metod. Omyl vyhrazen. Další informace najdete v bezpečnostním listě.

Ve všech otázkách výběru a použití finálních produktů Vám ráda poradí naše technická služba. Bezplatné vzorky jsou Vám k dispozici.

V Třebíči dne : 05.11.2007